

GO2 Air Package



Caratteristiche Tecniche

- Dimensioni in posizione eretta: 70×31×40 cm
- Dimensioni in posizione accovacciata: 76×31×20 cm
- Peso (con batteria): Circa 15 kg
- Materiale: Lega di alluminio + Plastica tecnica ad alta resistenza
- Tensione: 28V ~ 33.6V
- Potenza massima operativa: Circa 3000W
- Payload (Carico utile): ≈7kg (MAX ~ 10kg)
- Velocità: 0 ~ 2.5 m/s
- Altezza massima ostacolo superabile: Circa 15 cm
- Angolo massimo di salita: 30°
- Motore articolazione ginocchio in alluminio: 12 unità
- Campo di movimento: "Corpo: -48°~48° Coscia: -200°~90° Gamba: -156°~48°"
- Circuito interno articolazione (ginocchio)
- Raffreddamento a heat pipe per articolazione
- LiDAR 3D ultra-grandangolare
- Fotocamera grandangolare HD
- Movimenti di base
- OTA intelligente avanzato
- Trasmissione immagini RTT 2.0
- Programmazione grafica
- Luce frontale

- WiFi6 dual-band
- Bluetooth 5.2 / 4.2 / 2.1
- Rilevamento intelligente e evitamento ostacoli
- Batteria intelligente: standard (8000 mAh)
- Autonomia: Circa 1-2 ore
- Caricatore: standard (33.6V 3.5A)

Garanzia: 1 anno